

JDF5070GXFSG20/Q6 型水罐消防车

技术规格书



湖北江南专用特种汽车有限公司

一、 整车描述

湖北江南专用特种汽车有限公司

厂址：湖北省随州市曾都区北郊星光工业园

电话：13617227988



1、概述

JDF5070GXFSG20/Q6 型水罐消防车，采用庆铃 QL1070BUKWY 底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，乘员室为原装双排，可乘坐 2+3 人，该车为内仓罐结构，车身前部为水罐+器材箱，后部为泵房。载液罐体为优质碳钢，与底盘采用弹性连接，载水 1850kg，装备了上海雄真消防设备有限公司生产 CB10/30-XZ 型消防泵，额定流量 30L/S，车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的 PS30W 型车用消防炮。该车辆结构紧凑，配置完备，机动性强，能够及时应对企业，社区或重点消防单位的火情，可以第一时间形成小型战斗力进行初期火灾的扑救和人员疏散撤离。可广泛应用于消防救援站，政府专职消防队，企业专职消防队等。

整车消防性能符合 GB7956-2014 标准要求；底盘通过国家强制性产品认证；发动机排放符合 GB17691-2018 第六阶段限值的规定要求（国 VI 标准）；整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测（报告编号：zb201930326）并已列入工信部汽车新产品公告，CCCF 正在申报中。

2、整车主要参数

外廓尺寸	6805×1960×2950mm
最大总质量	6750kg
载液量	水：1850kg
最高车速	95km/h
消防泵额定流量	30L/s 1.0MPa
消防炮额定流量	30L/s 1.0MPa
消防炮射程	水≥55m
比功率	88/6.75=13.03
接近角/离去角	24° /14°

二、底盘

1、底盘主要参数



型号	QL1070BUKWY
制造商	庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司
发动机额定功率	88kw
发动机排量	2999ml
发动机排放标准	GB17691-2018 国VI
驱动形式	4×2
轴距	3815mm
最大允许总重	7020kg
最小转弯半径	≤7m
变速箱	手动
取力器	YTQ200


2、乘员室

结构	平头、四门，原装双排	
司乘人员数	2+3 人	
驾驶员位置	左置	
设备	原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒，加装 1、 警报器； 2、 取力器控制开关及指示灯； 3、 附加电源开关；	

三、 上装结构及性能参数

总体布置	整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，车身布置采用整体框架式结构，内藏水罐，两边为器材箱，后部为水泵房，罐体为平行长方体厢式容罐。
工艺要求	所有碳钢型材及板材均采用酸洗磷化处理防锈蚀，所有零部件、标准件均


采用电镀、电泳等表面表面处理工艺。所有切割件均采用激光切割机切割，保证零件精度。



1、器材箱和泵室

<p>结构</p>	<p>主框架结构采用优质方管焊接，外装饰板采用碳钢板焊接，车顶防滑，可行走。</p>	
<p>器材箱</p>	<p>器材箱位于乘员室后部，两边设铝合金卷帘门，内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。</p>	
<p>泵房</p>	<p>泵房位于整车后部，两边与后边设铝合金卷帘门，内有照明灯，泵室两侧可放置部分常用器材</p>	
<p>爬梯及上车拉手</p>	<p>后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用，使用时离地不超过 450mm，上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管，表面喷塑处理。</p>	

2、容罐

容量	水：1850kg	  
材质	优质碳钢，厚度为 3mm	
结构	内藏式罐体，内设纵、横防浪板，中间开有人孔，封头、侧板、隔板均有增加强度的梯形折筋，顶板采用角铁加强，水罐能承受 0.1 MPa 的静水压力，经 0.1 MPa 静水压强度试验，罐体两侧面不出现明显残余变形，整体防锈蚀处理	
罐体固定	与底盘车架弹性连接	
罐体设置	人孔：设 DN460 人孔 1 个，带有快速锁定/开启装置	
	溢流口：设 DN65 溢流口 1 个	
	放余水口：设 1 个 DN40 水罐放余水口，配球阀	
	注水口：在水罐左右两侧各接 1 只 DN65 接口	
	进出水口：设 1 个水罐到水泵进水管，DN100 阀门，设 1 个水泵至水罐注水管，DN65 阀门，手动控制	

四、水系统

1、水泵

型号	CB10/30-XZ 型低压车用消防泵	
形式	常压离心式	
额定流量	30L/s @1.0MPa	
出口额定压力	1.0MPa	
最大吸深	7m	
引水装置	活塞式真空泵	
引水时间	最大吸深时≤35s	

2、管路系统

管道材质	优质无缝钢管	
吸水管路	泵房后侧设一个 DN100 吸水口	
注水管路	水罐左右两侧各设一个 DN65 注水口, 泵房内设置 1 个 DN65 水泵向罐内注水管路	
出水管路	泵房左右两侧各设 1 个 DN80 出水口, 带截止阀和打盖	
冷却水管路	配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀	

五、灭火装置

1、车载水炮

型号	PS30W	
制造商	成都威斯特消防机械有限公司	
回转角度	360° 水平回转	
最大仰/俯角	俯角≤-15° , 仰角≥+60°	
流量	30L/S	
射程	≥55m	

六、消防控制系统

控制面板主要包括驾驶室控制和泵室控制两部分

驾驶室内控制	水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等	
泵室内控制	上装总电源开关、参数显示、状态显示	

七、电气设备

附加电气	设独立电路	
辅助照明	消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯，操纵仪表板上设有照明、指示灯等	
频闪灯	车身两侧安装红、蓝两色频闪灯	
警示装置	长排全红警灯，安装在驾驶室顶部 警报器，其控制盒在驾驶员前下方	
火场照明	上装后部安装 35W 消防探照灯 1 个	

八、表面处理

面漆	优质国产漆
颜色	车体外表面主色为 R03 消防红

九、随车消防器材的布置和配备

1、器材布置

1	按照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放。
2	使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。
3	标示醒目，多人操作，互不干涉。

2、器材配备（标配）



1	吸水管	100×2 米	4	根	螺纹式
2	滤水器	FLF100	1	件	螺纹式
3	分水器	FII80/65×2-1.6	1	件	内扣式
4	集水器	JII100/65×2-1.0	1	件	内扣式
5	水带	13-65-20	6	盘	低压；内扣式
6	水带	13-80-20	2	盘	低压；内扣式
7	异径接口	KJ65/80	2	件	内扣式
8	水带包布	DT-SB	4	件	
9	水带挂钩		4	件	
10	地上消火栓扳手	QT-DS1；长 400	1	件	
11	地下消火栓扳手	长 860	1	件	
12	吸水管扳手	FS100	2	件	
13	直流开关水枪	QZG3.5/7.5； 65	1	支	低压；内扣式
14	直流开花水枪	QZK3.5/7.5； 65	1	支	低压；内扣式
15	消防桶		1	个	
16	灭火器	3 kg	1	具	
17	消防腰斧	长 390 ； GF-285	1	件	
18	橡皮锤		1	件	
19	可充电式手提照明灯		1	件	

若图片与实物不符，以公司实物为准，本公司保留最终解释权！